

VFU06A 風機及過濾器
VFU06A fan and filter

風機及過濾器




VFU06A




VFU06A-230



風機及過濾器
VFU06A




風機及過濾器
VFU06A




出口過濾器



安裝孔
VFU06A



功率特性曲線



性能參數

型號	VFU06A-230	VFU06A-115	VFU06A-24
軸流風機	AC120/150/1725-2系列	AC120/150/1725-1系列	DC 120/150/1725系列
額定工作電壓(伏/赫茲)	230/50/60	115/50/60	24(DC)
額定電流 (A)	0.12/0.11	0.24/0.22	0.30
功率 (W)	19/18	19/18	3.12
軸流電機	自動屏蔽磁極電動機		直流電動機
出口過濾器型號	VFU06A		
空氣流量、自由吹風	120/128m ³ /h		
空氣流量,配出口過濾器	1xVFU06.300:71/82m ³ /h 2xVFU06.300:85/98m ³ /h		
空氣流動方向	所有風機過濾網風向默認為吸風（即把機櫃外風吸入機櫃內），如需排風，請於型號後面加註-P		
噪音水平 (DB)	43/50		
工作溫度範圍	-30°C~+70°C		
材料	ABS		
IP等級	IP54		
環保認證	CE RoHS UL材質		